

Lithium Complex Moly EP 2:

- Med MoS₂
- Mekanisk stabil
- NLGI 2
- Sort
- -20 til 150 °C (kortvarigt 180 °C)

Lithium Complex Moly er en specialudviklet fedt der på grund af sin stærke EP pakke er mekanisk stabil, oxidations stabil, stærkt korrosionsbeskyttende samt forlænger smøre-intervallerne. Fedten er blyfri og forstærket med molybden- disulfid for at smørefilmen kan klare ekstreme opgaver. Phalanx EP2M er velegnet til lejer, herunder kuglelejer men anvendes også til chassis-/maskinsmøring, ventilspindler, elektriske motorer, maskinværktøj, land-brugsmaskiner og andre hårdt belastede maskiner. Phalanx EP2M er en sort fedt til rulle & glidelejer, glide-skiner, styrekabler eller smøreopgaver under vanskelige forhold så som kraftig belastning, chok belastning eller svingende temperaturer. Ikke kompatibelt med natrium-baserede fedt. Produktet udviser vandbestandighed og slidbeskyttelse pga. af sin kraftige additivpakke. Arbejdstemperatur -20 til 150°C. (kortvarigt til 180 °C) Som ved alle fedt typer bør man tjekke kompatibiliteten med den tidligere påførte fedt.



Produkt data:

- | | | |
|--------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| • Varenummer: | 77200 | |
| • Specifikationer: | DIN 51 502
ISO 6743-9
KF2N-30 | KP2 P-20
ISO-L-X-BCHA2
L-XCDHB2 |
| • Emballage: | Patron | |
| • Indhold: | 400g | |