

Ultra High Temp. 2

- Ingen forkoksning ved høje temperaturer
- Grafit-smørefilm reducerer slid
- Sort
- -30 til +600 °C

ULTRA HIGH TEMP. 2 er en industriel, ekstrem højtemperatur fedt til applikationer med driftstemperaturer helt op til +600°C. Fedten er opbygget af fine grafit-partikler inkorporeret i en syntetisk fedt, som fordampes helt ved høje temperaturer uden at efterlade forkoksede askeaflejringer. ULTRA HIGH TEMP. 2 er primært designet til ekstreme højtemperatur applikationer som i f.eks. ovne, til biler, ovn-døre og tørre tunnel systemer og andre steder hvor ekstreme temperaturer gør effektiv smøring svært. ULTRA HIGH TEMP. 2 skal anvendes sparsomt, helst ved hånd-påførelse, efter justering og før montering af lejehuset. Fedten kan også påføres som en ekstremt tryk og højtemperatur smørefedt ved hjælp af fedt-pistol. Anti-friktionslejevæske skal udluftes for ikke at hæmme fordampningsprocessen af bundvæsken. (På anti-friktionslejer skal oversmøring undgås, da dette kan føre til en overdreven opbygning af grafit i lejets rullende elementer). Lejer skal renses og tømmes for den forrige fedt, inden ULTRA HIGH TEMP. 2 anvendes.

Produkt data:

- | | | | |
|--------------------|-----------------------|-------|--------|
| • Varenummer: | 77290 | 77275 | 77294 |
| • Emballage: | Patron | Spand | Spand |
| • Specifikationer: | *KF2S-30,
L-XCGDB2 | | |
| • Indhold: | 400 g | 18 kg | 180 kg |

*anvendes over 220°C til tørt smøremiddel

