

# SUPERGREASE 350

MULTIFUNKTIONS KLÆBRIG HØJTRYKSFEDT

310091-310092-310093-310094-310095/06.15

Rev. 3

## BESKRIVELSE

SUPERGREASE 350 er en "ekstremt tryk" (EP) fedt med et meget højt præstationsniveau ved allround brug. Fedten kan med fordel anvendes ved/på samlinger, reoler, aksler, lejer, kabler, åbne gear, osv., og med enestående vedhæftning. SUPERGREASE 350 har bemærkelsesværdige vedhæftnings- og højtryksegenskaber og kan derfor anvendes til smøring af forskellige mekanismer under de hårdeste betingelser og forhold.

## FORDELE

- Bredt temperaturområde
- Ekstraordinær vedhæftning på metaloverflader
- Meget gode anti-korrosions egenskaber
- Fremragende vandafvisende egenskaber

## MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED:

Se venligst også sikkerhedsdatabladet om, hvordan man kan håndtere og oplagre produktet samt hvordan man forholder sig i tilfælde af uheld. Bortskaffelse efter brug skal ske i overensstemmelse med de lokale regler, der er gældende om brugte opløselige oliers bortskaffelse. Holdbarhed af produktet: 1 år i lukket beholder.



## EGENSKABER

| Egenskaber                       | Enheder                  | Metoder    | Data            |
|----------------------------------|--------------------------|------------|-----------------|
| NLGI - klasse                    | .                        | ASTM D 217 | 2               |
| Farve                            | .                        | .          | Blå             |
| Tykner                           | .                        | .          | lithium-calcium |
| Viskositet af basisolie ved 40 ° | mm <sup>2</sup> /s (cSt) | NFT 60100  | 400             |
| Dråbepunkt                       | °C                       | NFT 60102  | 180             |
| Temperatur                       | °C                       |            | 315             |
| Penetration ved 25 ° C 60 slag   | 1/10 mm                  | NFT 60132  | 265             |
| 4 Ball svejse belastning         | kg                       | ASTM D2596 | 315             |
| 4 Ball Slid (1H, 40 kg)          | Ø mm                     | ASTM D2266 | < 0,5           |
| Vand resistens                   | .                        | .          | Ekseptionel     |
| Varenr.                          | 190K                     | .          | 310091          |
| Varenr.                          | 53K                      | .          | 310094          |
| Varenr.                          | 18 K                     | .          | 310093          |
| Varenr.                          | 5 K                      | .          | 310095          |
| Varenr.                          | 400 g                    | .          | 310092          |

Den gennemsnitlige værdi er kun til oplysning.