

P-44 Zink/Alu spray:

- Beskyttelse af svejsesøm
- Mod tæring og korrosion
- Hurtig tørrende

P-44 Zink/Alu spray er et produkt, som er særdeles velegnet til reparations og vedligeholdelsesogaver med henblik på at modvirke tæring og korrosion.

P-44 påfører et lag af micro fine zink/aluminium partikler, der yder en effektiv beskyttelse og giver en flot finish. P-44 Zink/Alu spray kan anvendes på alle former for metal og jern og anvendes til reparationslakeringer på luftudtag, fælge, rør mv. P-44 Zink/Alu spray kan med fordel anvendes på emner, hvor der senere skal svejdes. Tåler op til 300 °C. Der kan punktsvejses direkte igennem den påførte overflade. Inden brug bør man sikre sig, at overfladen er ren og tør. Fjern evt. fedt, voks og andet snavs med C-1000 Power Cleaner. Påfør P-44 Zink/Alu udendørs eller i lokaler med tilstrækkelige udluftningsmuligheder. Produktet bør for bedste resultat påføres i en temperatur på mellem 15-25 grader og en luftfugtighed på ikke under 60 %. Ryst dåsen omhyggeligt. Efter endt brug vendes dåsen på hovedet og der sprayeres i nogle få sekunder, derved rengøres dysen og man undgår tilstopning.

Produkt data:

- | | |
|--------------|---------|
| • Varenummer | 33044 |
| • Emballage | Spray |
| • Indhold | 500 ml. |

