

AGRIALLE 10W30

MULTIFUNKTIONELT SMØREMIDDEL TIL LANDBRUG-
STRAKTORER

120072/11.23

Rev. 4

BESKRIVELSE

AGRIALLE, et STOU (Super Tractor Oil Universal)-smøremiddel, bruges til smøring af alle mekanismer i landbrugsmaskiner som traktorer og mejetærskere. Dette multifunktionelle smøremiddel anbefales, da det muliggør en rationalisering af forsyningen og dermed forhindrer risikoen for fejl.

FORDELE

- Multifunktionelt: motorer, hydraulik, mekaniske transmissioner, våde bremser.
- Viskositeten er udviklet for at sikre en nem opstart ved lave temperaturer og hurtig overførsel af hydraulisk styring.
- Veltilpasset til belastningen, som findes på mekaniske transmissioner i disse maskiner.

MILJØ, SUNDHED OG SIKKERHED:

Se venligst også sikkerhedsdatabladet om, hvordan man kan håndtere og oplagre produktet samt hvordan man forholder sig i tilfælde af uheld. Bortskaffelse efter brug skal ske i overensstemmelse med de lokale regler, der er gældende om brugte opløselige oliers bortskaffelse. Holdbarhed af produktet: 3 år i lukket beholder.



YDEEVNE

Overholder følgende specifikationer:

- ACEA E4-08/E7-08
- ALLISON C4
- API CE/CF-4/CG-4/CI-4/GL4
- API GL5 (lav hastighed, højt moment)
- API SF
- CAT TO4
- Ford M2C 159B
- JD J20A/J20C/J20D/J27
- MAN 271
- MB 227.1/228.1/228.3
- MF M1139/M1141/M1144/M1145
- MIL-L-2104D
- ZF-TE-ML 06B/06C/07B

EGENSKABER:

CHARACTERISTICS	UNITS	METHODS	TYPICAL DATA
SAE grade	-	-	10W30
Density at 15°C	kg/m ³	NFT 60101	890
Kinematic viscosity at 40°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	64
Kinematic viscosity at 100°C	mm ² /s (cSt)	NFT 60100	10,2
Viscosity index	-	NFT 60136	148
Viscosity CCS at -25°C	mPa.s	ASTM D2602	5258
Flash point	°C	ISO 2719	234
Pour point	°C	NFT 60105	-36
Sulphated ash content	% weight	NF T 60143	1,47
TBN (Total Base Number)	mg KOH/g	ASTM D 2896	12,6